

FICHA TÉCNICA DATASHEET

Referencia:
Reference:
SON.RS713 VP

Descripción:
Description:
Baliza empotrada cableada
Recessed wired road stud



ENVOLVENTE / CASING

Dimensiones / Dimensions:	Ø 100mm x 60mm (saliente de 5mm sobre el asfalto / 5 mm outgoing asphalt)
Carcasa / Chassis:	Policarbonato transparente / Transparent Polycarbonate
Peso / Weight:	< 0,5 Kgs.
Resistencia de carga / Load resistance:	> 30 TN
Grado protección / IP Rating:	IP68
Temperatura de trabajo / Working temperature:	Soporta temperaturas extremas / Extreme temperatures are supported

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Posición leds / :	Doble cara / Double face
Colores led / LED colours:	Bicolor Rojo, verde / Bicolor Red, green
Número de LEDs / Number of LEDs:	3 leds por cara / 3 leds per face
Modo iluminación / Lighting mode:	Intermitente o fijo / Flashing mode or constant
Alimentación / Powered:	24 VCD
Visibilidad / Visibility:	500m (15Lm)
Mantenimiento / Maintenance:	No requiere / Not Required
Aplicaciones / Applications:	Señalización paso de peatones, carriles, etc. Signaling crosswalks, lane markings, etc.

